



## MASTERLINER (ML-00)

### BATE PIEDRA ACRÍLICO

- ✓ Litros: 0,946 L
- ✓ Galones: 3,784 L
- ✓ Canecas: 18,92 L

### CARACTERÍSTICAS

- Protección anticorrosiva efectiva
- Alta resistencia a la luz solar
- Película decorativa dura y resistente
- Excelente durabilidad frente al desgaste
- Formulado con polímeros de alta calidad

### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                          |                                                                 |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| Acabado                                  | Semi - Brillante                                                | -          |
| Gravedad específica (25°C)               | 1.10 – 1.20(kg/L)                                               | ASTM D1475 |
| Espesor seco recomendado                 | 7 mils                                                          | -          |
| Humedad Relativa máxima de aplicación    | 60%                                                             | -          |
| Tiempo de secado a 25°C y 50% de humedad | - Al tacto: 60 min<br>- Para segundas y terceras manos: 2 a 4 h | -          |

### PROPIEDADES

|                      |                               |            |
|----------------------|-------------------------------|------------|
| Color                | Negro y blanco                | -          |
| Flexibilidad         | Excelente                     | -          |
| Adherencia           | 100%                          | -          |
| Aspecto seco         | Aspecto uniforme y sin grumos | -          |
| Viscosidad (25°C)    | 125 - 135 (U.Krebs)           | ASTM D1200 |
| Sólidos por peso     | 50-60 %                       | -          |
| Sólidos por volumen  | 48-50 %                       | -          |
| Finura de dispersión | >4.0 U Hegman                 | -          |
| Espesor humedo       | 14 mils                       | -          |
| Rendimiento teórico  | 7-8 m <sup>2</sup> /litro     | -          |
| Durabilidad          | 2 años                        | -          |
| Brillo (60°)         | 15 - 25 UB                    | ASTM D523  |
| Superficie           | Metálica                      | -          |

### TEMPERATURA DE APLICACIÓN

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Temperatura de almacenamiento | 5°C y 35°C bajo techo.            |
| Temperatura ambiente          | 3°C por encima del punto de rocío |
| Temperatura de superficie     | Mayor a 10°C y menor a 45°C.      |



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto elaborado en base a resina Acrílica y pigmentos de gran resistencia a la luz natural y a los agentes atmosféricos. Formulado para brindar protección anticorrosiva, forma una película decorativa, dura y resistente al desgaste.



### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Homogeneizar el producto con una espátula.

|                                      |                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Pistola de embraear (Textura fina)   | Listo para aplicar (presión 60-70 lb/pulg <sup>2</sup> ) |
| Pistola de embraear (Textura gruesa) | Listo para aplicar (presión 20-30 lb/pulg <sup>2</sup> ) |
| (Textura extra gruesa)               | Listo para aplicar Rodillo de textura                    |

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie debe estar seca, libre de polvo, aceite, grasa y cualquier sustancia contaminante. De ser posible la superficie debe ser sometida a un hidrolavado a presión para eliminar partículas sueltas, dejar secar bien y aplicar el producto.

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Evite el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental, lave por tiempo necesario con abundante agua.
- No inducir el vómito en caso de ingestión; busque atención médica inmediata.
- Mantenga los envases cerrados y fuera del alcance de los niños.
- Use protección personal y trabaje en áreas ventiladas.
- Recoja derrames para evitar contaminación.
- Mantenga el producto alejado del fuego o de cualquier fuente de calor directa.

#### ADVERTENCIA LEGAL

La información de este documento no podrá ser modificada sin autorización escrita de Pinturas PRODUTEKN. El fabricante no asume responsabilidad por usos o aplicaciones fuera de las especificaciones recomendadas, toda modificación o método alterno será bajo responsabilidad del usuario.

