



**EMULTEK
(EM-000)**

LIGANTE MULTIUSO

- ✓ Litros: 0,946 L
- ✓ Galones: 3,784 L
- ✓ Canecas: 18,92 L

CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia a la intemperie
- Excelente resistencia a la abrasión
- Imprimación para superficies porosas
- Optimiza la adherencia
- Recupera superficies deterioradas
- Elevado poder de penetración
- Regulación de absorción del sustrato
- Secado rápido

INFORMACIÓN TÉCNICA

Acabado	Brillante / Semibrillante	-
Gravedad específica (25°C)	0,98 – 1,03(kg/L)	ASTM D1475
Espesor seco recomendado	175 a 225 micras	-
Diluyente	Agua	-
Dilución recomendada	10% al 80%	-
Humedad Relativa máxima de aplicación	30% y 80%	-
Tiempo de secado 25°C y 50% de humedad	Al tacto: 20 min - Para segundas y terceras manos: 2 a 4 h - Para lavar: después 21 días	-

PROPIEDADES

Color	Transparente	-
Flexibilidad	Excelente	-
Adherencia	100%	-
Aspecto seco	Aspecto uniforme y sin grumos	-
Viscosidad (25°C)	125 - 135 (U.Krebs)	NTE INEN 1013
Sólidos por peso	48 – 52%	NTE INEN 1024
Sólidos por volumen	30 - 34%	-
Espesor humedo	4 mils	-
Rendimiento teórico	20 - 22 m ² /galón (sin diluir)	-
Durabilidad	Relativa al uso	-
Brillo (60°)	10 – 70 UB	ASTM D523
Superficie	Mampostería	-

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

Temperatura de almacenamiento	5°C y 35°C bajo techo.
Temperatura ambiente	3°C por encima del punto de rocío
Temperatura de superficie	Mayor a 10°C y menor a 45°C.

DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO

Emulsión multiuso acrílica estirenada, de gran resistencia al agua, excelente anclaje en todo tipo de superficies interiores y exteriores, de gran flexibilidad, ligante de gran capacidad de adherencia. Ideal como imprimante de superficies porosas, enlucidos sellador y reparador para mampostería, etc.



INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Homogeneizar el producto con una espátula para garantizar su desempeño óptimo.

Brocha o rodillo de felpa recomendado	Directo, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4
Pistola convencional	Directo, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4
Pistola airless	Directo, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4

Las partes de agua dependerán de la porosidad de la superficie a sellar.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- La superficie debe estar seca, libre de polvo, aceite, grasa y cualquier sustancia contaminante.
- Antes de aplicar resane las fisuras, agujeros y otras imperfecciones.
- Superficies con alcalinidad (sales), aplicar ácido muriático hasta completa eliminación de sales.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- **Evitar el contacto directo con la piel.** En caso de contacto accidental, lavar la zona afectada con abundante agua.
- **Si se ingiere accidentalmente,** no inducir el vómito. Buscar atención médica inmediata.
- **En caso de contacto con los ojos,** enjuagar con abundante agua durante al menos 15 minutos y consultar a un médico.
- **Para almacenaje,** mantener los envases bien cerrados y fuera del alcance de los niños.

ADVERTENCIA LEGAL

La información de este documento no podrá ser modificada sin autorización escrita de Pinturas PRODU TEK. El fabricante no asume responsabilidad por usos o aplicaciones fuera de las especificaciones recomendadas, toda modificación o método alterno será bajo responsabilidad del usuario.

