



MASTER PRO (MPB)

BATE PIEDRA ACRÍLICO

- ✓ Litros: 0,946 L
- ✓ Galones: 3,784 L
- ✓ Canecas: 18,92 L

CARACTERÍSTICAS

- Protección anticorrosiva efectiva
- Acabado uniforme y resistente
- Película decorativa de alto espesor
- Excelente durabilidad
- Formulado con polímeros de alta calidad

INFORMACIÓN TÉCNICA

Acabado	Mate y Brillante	-
Gravedad específica (25°C)	1.10 – 1.20(kg/L)	ASTM D1475
Espesor seco recomendado	175 a 225 micras	-
Humedad Relativa máxima de aplicación	60%	-
Tiempo de secado a 25°C y 50% de humedad	- Al tacto: 60 min - Para segundas y terceras manos: 2 a 4 h	-

PROPIEDADES

Color	Negro y blanco	-
Flexibilidad	Excelente	-
Adherencia	100%	-
Aspecto seco	Aspecto uniforme y sin grumos	-
Viscosidad (25°C)	> 140,0 (U.Krebs)	ASTM D1200
Sólidos por peso	50-60 %	-
Sólidos por volumen	48-50 %	-
Finura de dispersión	>4.0 U Hegman	-
Espesor húmedo	14 mils	-
Rendimiento teórico	4 - 6 m ² /L	-
Durabilidad	2 años	-
Superficie	Metálicas	-

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

Temperatura de almacenamiento	5°C y 35°C bajo techo.
Temperatura ambiente	3°C por encima del punto de rocío
Temperatura de superficie	Mayor a 10°C y menor a 45°C.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto elaborado en base a polímeros emulsionados, diseñado para brindar protección anticorrosiva formando una película decorativa de alto espesor de excelente resistencia al desgaste y al tráfico pesado.



INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Homogeneizar el producto con una espátula.

Pistola de embraear (Textura fina)	Listo para aplicar (presión 60-70 lb/pulg ²)
Pistola de embraear (Textura gruesa)	Listo para aplicar (presión 20-30 lb/pulg ²)
(Textura extra gruesa)	Listo para aplicar Rodillo de textura

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie debe estar seca, libre de polvo, aceite, grasa y cualquier sustancia contaminante. De ser posible la superficie debe ser sometida a un hidrolavado a presión para eliminar partículas sueltas, dejar secar bien y aplicar el producto.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Evite el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental, lave por tiempo necesario con abundante agua.
- No inducir el vómito en caso de ingestión; busque atención médica inmediata.
- Mantenga los envases cerrados y fuera del alcance de los niños.
- Use protección personal y trabaje en áreas ventiladas.
- Recoja derrames para evitar contaminación.
- Mantenga el producto alejado del fuego o de cualquier fuente de calor directa.

ADVERTENCIA LEGAL

La información de este documento no podrá ser modificada sin autorización escrita de Pinturas PRODU TEKN. El fabricante no asume responsabilidad por usos o aplicaciones fuera de las especificaciones recomendadas, toda modificación o método alternativo será bajo responsabilidad del usuario.

