



## TRAFFIC (TR-000)

Pintura Alquílica  
BASE SOLVENTE



### PRESENTACIÓN

- Litro: 0,946 litros;
- Galón: 3,784 litros;
- Caneca: 18,92 litros

### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Acabado                                  | Semi brillante     |
| Gravedad específica (25°C)               | 1.20 – 1.50 (kg/l) |
| Espesor seco recomendado                 | 175 a 225 micras   |
| Diluyente                                | Thinner laca       |
| Dilución recomendada                     | 10% a 15%          |
| Humedad Relativa máxima de aplicación    | 30% y 80%          |
| Tiempo de secado a 25°C y 50% de humedad | 20 minutos         |

### PROPIEDADES

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Color                           | amarillo/blanco/negro             |
| Ligante                         | resina alquidica 50%              |
| Contenido de agua menor         | 0.5% en peso                      |
| Flexibilidad                    | excelente                         |
| Adherencia                      | 100%                              |
| Aspecto seco                    | aspecto uniforme y sin grumo      |
| Viscosidad (25°C)               | 95-100(U.Krebs)                   |
| Sólidos por peso                | 66-68%                            |
| Sólidos por volumen             | 50-54%                            |
| Finura de dispersion            | >4.0 U Hegman                     |
| Espesor humedo                  | 12-14 mils                        |
| Rendimientoteorico              | 9-11m2/galon                      |
| Durabilidad                     | 1 año                             |
| Compatibilidad con microesferas | excelente adherencia , refracción |

### TEMPERATURA DE APLICACIÓN

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Temperatura de almacenamiento | 3°C y 35°C bajo techo.            |
| Temperatura ambiente          | 3°C por encima del punto de rocío |
| Temperatura de superficie     | Mayor a 10°C y menor a 45°C .     |

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto elaborado bajo NTE INEN 1042 Tipo 2 que contiene resina Acrílica y aditivos especiales que le confieren una excelente durabilidad, gran resistencia a la fricción severa en ambientes exteriores y buena visibilidad nocturna, lo que le hacen ideal para la demarcación y señalización de diferentes tipos de superficies como asfalto, concreto, adoquín, etc. de vías, carreteras, parqueaderos.



### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Brocha (1:1)           | 4 partes de pintura y 1 de agua |
| Rodillo (1:1)          | 4 partes de pintura y 1 de agua |
| Pistola airless (10:1) | 4 partes de pintura y 1 de agua |

Se recomienda aplicar 2 manos de pintura para garantizar el cubrimiento, resistencia y lavabilidad.

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie debe estar seca, libre de polvo, aceite, grasa y cualquier sustancia contaminante. De ser posible la superficie debe ser sometida a un hidrolavado a presión para eliminar partículas sueltas, dejar secar bien y aplicar el producto

- Homogeneizar el producto con una espátula.
- Diluir el producto con un 10 al 25 % de thinner

### ADVERTENCIA LEGAL

Toda la información de este documento bajo ninguna circunstancia podrá ser alterados sin el consentimiento por escrito de Pinturas PRODU TEKN.

**Pinturas PRODU TEKN** no se hace responsable por el uso o manejo de este producto en una aplicación distinta a la recomendada. Cualquier cambio o adición al producto o método de aplicación diferente al indicado es responsabilidad de quien a su criterio han decidido hacerlo



ELABORADO BAJO  
NORMA INEN 1042